

1 Dimensions: 23 5/8" (60 cm), 47 1/4" (120 cm). Layers: topboard, baseboard. Thicknesses: 6.5 mm, 1/4", 4 mm, 5/32", 4 mm. Total: 14,5 mm (37/64").

2 Environment: 24h, 18°C (65°F), RH < 75%.

3 Humidity: * sand cement screed 2%, * wooden floor 10%, * anhydrite 0,5%. RH < 75%.

4 1 meter (3') strip, max. 3 mm (1/8") gap.

5 Unifloor alutape, 1 15/16" (50 mm), 12" (200 mm), 4 mil, min. PE-foil 150 µm.

6 Sun icon.

7 base.

8 base.

9 side strip, 3/8" (10 mm).

10 base, 47 1/4" (120 cm), 30 cm, 11 13/16".

11 base, 47 1/4" (120 cm), 35 7/16" (90 cm), 11 13/16", 30 cm.

12 base, 35 7/16" (90 cm), 47 1/4" (120 cm), 11 13/16", 30 cm, 60 cm, 23 5/8".

13 30 x 90, 30 x 120, 60 x 120, 60 x 90. Dimensions: 47 1/4" (120 cm), 35 7/16" (90 cm), 23 5/8" (60 cm), 11 13/16" (30 cm).

14 base, arrows pointing away from walls, no arrows pointing towards walls.

15 top, base, 47 1/4" (120 cm), 23 5/8" (60 cm), 60 cm, 60 cm.


16 top, base, 47 1/4" (120 cm), 23 5/8" (60 cm), 60 cm. Follow sequence!

17 top, 120 grain sand paper.

18 Expansion joints, max. 10 m, 5/8" (16 mm).

19 Expansion joints between rooms, 5/8" (16 mm).

20 48h, 3/8" (10 mm).



AANVULLENDE LEGINSTRUCTIE JUMPAX® NATURE



ALGEMEEN

Raadpleeg voor het leggen van Jumpax® Nature altijd de leginstructie welke in de originele verpakking is bijgesloten. Jumpax® Nature is nagenoeg doortekeningsvrij.

JUMPAX® NATURE MET VLOERVERWARMING

Jumpax® Nature is niet geschikt voor vloerverwarming. Wij adviseren Jumpax® Basic/HeatPak in combinatie met Heatfoil voor traditionele vloerverwarming of Jumpax® Basic/HeatPak in combinatie met Heatblok voor elektrische vloerverwarming.

JUMPAX® NATURE EN NIET VERLIJNDE VLOERBEDEKKING

Niet verlijnde vloerbedekking zoals kliklaminaat, klik fineer, lamelparket klik PVC, mogen zwevend (ontkoppeld) op Jumpax® Nature aangebracht worden.

JUMPAX® NATURE EN ELASTISCHE VLOERBEDEKKING

Elastische of zachte vloerbedekking (bijvoorbeeld PVC, linoleum, vinyl, rubber, kurk en tapijt) kunnen **direct** op de ondervloer worden aangebracht. Controleer de aangebrachte Jumpax® Nature ondervloer altijd op onregelmatigheden. Men dient altijd de naden van de topplaten te schuren met korrel 120 om eventuele doortekening zoveel mogelijk te beperken. Voordat de vloerbedekking wordt geplaatst, dient de aangebracht Jumpax® Nature ondervloer vrij te zijn van stof. Directe verlijming van tapijt bestaande uit een rug van jute, kokos of wol is niet geschikt. (Voor het juiste lijmadvies kunt u altijd advies inwinnen bij uw lijmleverancier of onze website raadplegen: unifloor.nl/technische-info/lijmadviezen).

JUMPAX® NATURE EN PU VLOEREN

Jumpax® Nature is niet geschikt voor PU vloeren.

JUMPAX® NATURE EN MASSIEF PARKET

Jumpax® Nature is niet geschikt voor massief parket.

JUMPAX® NATURE EN 2 EN 3 LAAGS PARKET OF 2 LAAGS PREFAB TAPIS (DIRECT VERLIJMD)

2 of 3 laags lamelparket en 2 laags prefab tapis kan direct op Jumpax® Nature worden verlijmd. Maximale breedte van het meerlaags parket is 18 cm. Men dient altijd de naden van de ondervloerplaten te schuren met korrel 120 om doortekening zoveel mogelijk te beperken. Voor het beste resultaat dient deze prefab tapis, t.o.v. de legrichting van de Jumpax® Nature ondervloer, diagonaal te worden gelegd. Wij adviseren een 2KPU lijm of gelijkwaardig te gebruiken. (Raadpleeg uw lijmleverancier)

JUMPAX® NATURE EN PLAVUIZEN

Jumpax® Nature is niet geschikt voor plavuizen.

TIP

Jumpax® Nature binnen 48 uur beleggen of anders volledig afdekken met PE folie.

Voor het activeren van de interactieve lijm tussen de onder- en de bovenplaat, kan ook een 75 kilo zware linoleumroller worden gebruikt.

ERGÄNZENDE VERLEGEHINWEISE JUMPAX® NATURE



ALLGEMEINES

Vor der Verlegung von Jumpax® Nature immer die der Originalverpackung beiliegende Verlegeanleitung lesen.

JUMPAX® NATURE UND FUSSBODENHEIZUNG

Jumpax® Nature ist für Fußbodenheizungen nicht geeignet. Wir empfehlen die Verwendung von Jumpax® Basic/HeatPak mit Heatfoil für wasserfußbodenheizung oder Jumpax® Basic/HeatPak mit Heatblok für Elektrische Fußbodenheizung.

JUMPAX® NATURE UND NICHT VERKLEBTE FUSSBODENBELÄGE

Nicht verklebte Fußbodenbeläge wie Klicklaminat, Klick-Furnierparkett, -Mehrschichtparkett und click PVC können auf Jumpax® Classic schwimmend (entkoppelt) verlegt werden.

JUMPAX® NATURE UND ELASTISCHE FUSSBODENBELÄGE

Elastische oder weiche Fußbodenbeläge (zum Beispiel PVC, Linoleum, Vinyl, Gummi, Kork und Teppich können direkt auf dem Unterboden verlegt werden. Den verlegten Jumpax® Nature-Unterboden immer auf Unregelmäßigkeiten überprüfen. Die Stöße der Deckplatten müssen immer mit Körnung 120 bündig geschliffen werden, um eine eventuelle Abzeichnung so weit wie möglich zu beschränken. Vor der Verlegung des Fußbodenbelags muss der verlegte Jumpax® Nature Unterboden staubfrei sein. Nicht geeignet für die direkte Verklebung von Teppich mit einem Rücken aus Jute, Kokos oder Wolle. (Eine Empfehlung bezüglich des passenden Klebstoffs können Sie jederzeit bei Ihrem Klebstofflieferanten einholen oder auf unserer Website finden: unifloor.info/downloads/klebstoffempfehlungen).

JUMPAX® NATURE UND PU-BÖDEN

Jumpax® Nature nicht geeignet für PU-Böden.

JUMPAX® NATURE UND MASSIVPARKETT

Jumpax® Nature nicht geeignet für Massivparkett.

JUMPAX® NATURE UND 2 ODER 3 SCHICHTIGES PARKETT ODER 2 SCHICHT MASSIVPARKETT (DIREKT VERKLEBT)

2 oder 3 schichtiges Parkett und 2 schichtiges MassivParkett kann direkt auf Jumpax® NatureHD verklebt werden. Die maximale Breite von Mehrschichtparkett beträgt 18 cm. Die Plattenstöße des Unterbodens müssen immer mit Körnung 120 bündig geschliffen werden, um eine Abzeichnung so weit wie möglich zu beschränken. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, ist vorgefertigtes großformatiges Lamparkett diagonal zur Verlegerichtung des Jumpax® Nature-Unterbodens zu verlegen. Wir empfehlen, einen 2K-PU-Kleber oder Gleichwertiges zu verwenden. (Lassen Sie sich von Ihrem Klebstofflieferanten beraten).

JUMPAX® NATURE UND FLIESEN

Jumpax® Nature nicht geeignet für Fliesen.

TIPP

Jumpax® Nature innerhalb von 48 Stunden mit einem Bodenbelag versehen oder anderenfalls vollständig mit PE-Folie abdecken.

Zur Aktivierung des Kontaktklebstoffs zwischen Träger- und Deckplatte kann auch eine 75 Kilo schwere Linoleum-Andrückwalze verwendet werden.

SUPPLEMENTARY FITTING INSTRUCTIONS JUMPAX® NATURE



GENERAL

Before installing Jumpax® Nature, always read the fitting instructions enclosed in the original packaging. With Jumpax® Nature there is virtually no showing through of panel joints.

JUMPAX® NATURE AND FLOORING HEATING

Jumpax® Nature is not suitable for floor heating. We recommend the use of Jumpax® Basic/HeatPak with Heatfoil for water floor heating or Jumpax® Basic/HeatPak with Heatblok for electric floor heating.

JUMPAX® NATURE AND NON-GLUED FLOOR COVERING

Non-glued floor covering, such as click laminate, click veneer, parquet and click LVT, may be installed floating (disconnected) on top of Jumpax® Nature.

JUMPAX® NATURE ANDE ELASTIC FLOOR COVERING

Elastic or soft floor covering (for example PVC, linoleum, vinyl, rubber, cork and carpet) can be laid directly on the subfloor. Always check the installed Jumpax® Nature subfloor for any irregularities. The seams of the top boards should always be sanded with 120-grit sandpaper to prevent panel joints from showing through. Before the floor covering is laid, the installed Jumpax® Nature subfloor must be free of dust. Direct glueing of carpet consisting of a jute, cocos or wool backing is not suitable. (You can obtain advice on the correct adhesive from your adhesive supplier).

JUMPAX® NATURE AND PU FLOORS

Jumpax® Nature is suitable for PU floors.

JUMPAX® NATURE AND SOLID PARQUET

Jumpax® Nature is suitable for solid parquet.

JUMPAX® NATURE AND MULTIPLE LAYER AND PREFAB WOODEN STRIP FLOORING (GLUED DIRECTLY)

Multiple layer parquet and 2 layer prefab wooden strip flooring can be glued directly to Jumpax® Nature. The maximum width of the multi-layer parquet is 18 cm. The seams of the subfloor boards should always be sanded with 120-grit sandpaper to prevent panel joints from showing through. For the best result, the prefab wooden strip flooring should be laid diagonally across the laying direction of the Jumpax® Nature subfloor. We recommend using a 2-component PU adhesive or equivalent. (Consult your adhesive supplier.)

JUMPAX® NATURE AND FLOOR TILES

Jumpax® Nature is not suitable for tiles.

TIP

Lay the floor on Jumpax® Nature within 48 hours or otherwise cover fully with PE foil.

To activate the interactive adhesive between the bottom and top boards, a 75-kg linoleum roller can also be used.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRES JUMPAX® NATURE



GÉNÉRAL

Avant d'installer Jumpax® Nature, lisez toujours les instructions de montage incluses dans l'emballage d'origine. Avec Jumpax® Classic, les joints des panneaux ne sont pratiquement pas visibles.

JUMPAX® NATURE ET CHAUFFAGE PAR LE SOL

Jumpax® Nature n'est pas adapté au chauffage par le sol. Nous recommandons l'utilisation de Jumpax® Basic/HeatPak avec Heatfoil pour le chauffage Traditionnel ou Jumpax® Basic/HeatPak avec Heatblok pour le chauffage électrique au sol.

REVÊTEMENT DE SOL JUMPAX® NATURE ET NON COLLÉ

Les revêtements de sol non collés, tels que le stratifié Click, le placage Click, le parquet et le clic LVT, peuvent être installés flottants (déconnectés) sur le dessus de Jumpax® Nature.

REVÊTEMENT DE SOL JUMPAX® NATURE ET ÉLASTIQUE

Le revêtement de sol élastique ou souple (par exemple LVT, linoléum, vinyle, caoutchouc, liège et tapis) peut être posé directement sur le sous-plancher. Vérifiez toujours le sous-plancher Jumpax® Nature installé pour toute irrégularité. Les coutures des panneaux supérieurs doivent toujours être poncées avec du papier de verre à grain 120 pour éviter que les joints des panneaux ne disparaissent. Avant la pose du revêtement de sol, le sous-plancher Jumpax® Nature installé doit être exempt de poussière. Le collage direct d'un tapis constitué d'un support en jute, en noix de coco ou en laine n'est pas approprié. (Vous pouvez obtenir des conseils sur l'adhésif approprié auprès de votre fournisseur d'adhésif).

SOLS JUMPAX® NATURE ET PU

Jumpax® Nature ne convient pas aux sols en PU.

PARQUET JUMPAX® NATURE ET MASSIF

Jumpax® Nature ne convient pas aux parquets massifs.

SOLS EN BOIS JUMPAX® NATURE ET MULTICOUCHE ET PRÉFABRIQUÉS (COLLÉS DIRECTEMENT)

Le parquet contrecollé composé de 2 ou 3 couches peut être collé directement sur le Jumpax® Nature. La largeur maximale des lames est de 18 cm. Il faut toujours poncer les joints des plaques de sous-plancher avec un grain 120 pour éviter au maximum le télégraphing. Pour le meilleur résultat nous recommandons la pose diagonale des lames à batons rompus à l'égard de la direction de pose du Jumpax® Nature. Nous vous conseillons d'utiliser une colle polyuréthane bicomposante ou équivalent (conseillez votre fournisseur de colle).

JUMPAX® NATURE ET CARREAUX DE SOL

Jumpax® Nature ne convient pas aux carreaux de sol.

POINTE

Couchez le sol sur Jumpax® Nature dans les 48 heures ou recouvrez autrement d'une feuille de PE.

Pour activer l'adhésif interactif entre les panneaux inférieur et supérieur, un rouleau en linoléum de 75 kg peut également être utilisé.



Unifloor B.V.
Arnsbergstraat 4
NL - 7418 EZ Deventer

Tel. +31 (0) 570 - 85 55 33
E-mail info@unifloor.nl
www.unifloor.nl

UK Toll Free 0845 603 0 906
Service-Line für Deutschland
Österreich & Schweiz:
Tel. +49 (152) 264 111 11



©2021 Unifloor B.V. All rights reserved.