

VAN

PPC

ONDERVLOEREN

## EIGENSCHAPPEN

- Zeer goede dampremmende werking
- Goed uitvlakvermogen zorgt voor een hele goede compensatie van oneffenheden in de basisvloer
- Geschikt voor vloerverwarming
- Zorgt voor een goede energie-absorptie en beschermt de laminaatvloer langdurig

## VOLDOET AAN DE VOLGENDE ONDERDELEN VAN DE EPLF-AANBEVELINGEN

VOLGENS EN 16354

		Result
Impact Sound Reduction	IS <sub>Lam</sub>	18 dB
Punctual Comformability	PC	1,3 mm
Thermal Resistance	R	0,053 m <sup>2</sup> K/W
Resistance to Large Ball	RLB	120 cm
Reaction to fire according to EN 13501-1	RTF	E <sub>f</sub>
Water vapor diffusion resistance (Sd-value)	SD	> 200 m

**PPC ALUFOAM 2,0 MM  
MET 6 CM OVERLAP**

ARTIKELNUMMER 86101



8718074861015

**PPC ALUFOAM 2,0 MM  
MET 6 CM OVERLAP**

ARTIKELNUMMER 86101

**ROL: 15x 1 meter DIKTE: 2,0 MM OPPERVLAKTE: 15M<sup>2</sup>**